

Herlufmagle Vandværk
Spragelsevej 23
4160 Herlufmagle
Att.: Søren Jensen
Rapportnr.: AR-13-CA-00110958-01
Batchnr.: EUDKVE-00110958
Kunde nr. CA0003854
Modt. dato: 04.09.2013

Analyserapport

Prøvested: Herlufmagle Vandværk Vandværket - V02000500 / 4393000500
Prøvetype: Drikkevand - Udvidet kontrol
Prøveudtagning: 04.09.2013 kl.08:20
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S MJ1
Analyseperiode: 04.09.2013 - 11.09.2013

Prøvemærke: afgang vandværk

Lab prøvenr:	11095801	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Inddampningsrest	410	mg/l		1500	10	DS 204	12
Farvetal, Pt	1.8	mg Pt/l		5	1	DS/EN ISO 6271-2	10
Turbiditet	0.23	FTU		0.3	0.1	DS/EN ISO 7027	20
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	11	CFU/ml		50	1	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37 °C	< 1	CFU/ml		5	1	ISO 6222:2002	
Uorganiske forbindelser							
Hårdhed, total	18	°dH			0.5	SM 3120 ICP/OES	30
Calcium (Ca)	83	mg/l			0.5	SM 3120 ICP/OES	30
Magnesium (Mg)	29	mg/l		50	0.1	SM 3120 ICP/OES	30
Ammonium	0.015	mg/l		0.05	0.006	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	< 0.005	mg/l		0.01	0.005	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	1.8	mg/l		50	0.5	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Total-P	0.006	mg/l		0.15	0.005	DS/EN ISO 6878 auto Skalar	10
Chlorid	30	mg/l		250	1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid	1.0	mg/l		1.5	0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
Sulfat	17	mg/l		250	0.5	SM 17. udg. 4500-SO4 (E)	10
Aggressiv kuldioxid	< 5	mg/l		2	5	DS 236:1977	20
Hydrogencarbonat	396	mg/l			2	DS/EN ISO 9963	10
Metaller							
Arsen (As)	2.9	µg/l		5	0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Jern (Fe)	0.021	mg/l		0.1	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Kalium (K)	4.2	mg/l		10	0.2	SM 3120 ICP/OES	30
Mangan (Mn)	< 0.005	mg/l		0.02	0.005	SM 3120 ICP/OES	30
Natrium (Na)	23	mg/l		175	0.1	SM 3120 ICP/OES	30
Organiske samleparametre							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	2.0	mg/l		4	0.1	DS/EN 1484	12

Oplysninger fra prøvetager

Prøvens klarhed	Klar	* Visuel
Prøvens farve	Farveløs	* Visuel
Prøvens lugt	Ingen	* Organolep
Prøvens smag	Normal	* Organolep

Tejnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Herlufmagle Vandværk
Spragelsevej 23
4160 Herlufmagle
Att.: Søren Jensen

Rapportnr.: AR-13-CA-00110958-01
Batchnr.: EUDKVE-00110958
Kunde nr. CA0003854
Modt. dato: 04.09.2013

Analyserapport

Prøvested: Herlufmagle Vandværk Vandværket - V02000500 / 4393000500
Prøvetype: Drikkevand - Udvidet kontrol
Prøveudtagning: 04.09.2013 kl.08:20
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S MJ1
Analyseperiode: 04.09.2013 - 11.09.2013

Prøvemærke: afgang vandværk

Lab prøvenr:	11095801	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Oplysninger fra prøvetager							
Vandtemperatur	10.6	°C				DS 2250	
pH	7.5	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	97	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	7.3	mg/l	5		0.1	DS/EN 25814	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi til:

Herlufmagle Vandværk, Kasserer, Spragelsevej 23, 4160 Herlufmagle
 Næstved Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved

11.09.2013

Kundecenter
 Tel 70224256
 Rentvand@eurofins.dk


 Annette Vendel
 Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.